Anti-Graffiti Protect

Een effectieve barrière tegen graffiti en verwering

Graffiti en vervuiling? Niet als je Anti-Graffiti Protect gebruikt! Deze innovatieve, semi-permanente coating legt een onzichtbare, ademende, watergedragen biopolymeerfilm over elke ondergrond. Het resultaat? Een krachtige, onzichtbare bescherming die graffiti, vuil en erosie afschrikt, zonder het uiterlijk aan te tasten. Zo houd je oppervlakken schoon en intact.

- ✓ **Beschermt tegen graffiti en vuil dat in de ondergrond kan trekken.**
- ✓ **Weert regen, vuil en algen, zonder de natuurlijke uitstraling te beïnvloeden.**
- ✓ **Graffiti verwijderen? Simpel! Heet water en hoge druk zijn voldoende.**

Hoe gebruik je Anti-Graffiti Protect?

1. Voorbereiding: Zorg voor een schone, vetvrije ondergrond en vermijd regen tijdens de applicatie.
2. Aanbrengen: Gebruik 1 of 2 lagen met een lagedrukpomp of airless apparatuur, en werk zowel horizontaal als verticaal voor optimale dekking.
3. Graffiti verwijderen: Gebruik een hogedrukreiniger (minimaal 75 bar) met water van minstens 90 °C. Laat 5 minuten inwerken en spoel goed af.
4. Herstellen: Breng na het reinigen een nieuwe beschermlaag aan voor blijvende bescherming.

Technische gegevens

Kleur	Wit
Vorm	Vloeibaar
Minimale verwerkingstemperatuur	+5°C
Maximale verwerkingstemperatuur	+40°C
Vlampunt PMCC in °C	N/A

Prosoftwash B.V.
Lambrechtshoekenlaan 125
B-2170 Merksem

+32 (0)468 53 46 64
info@prosoftwash.be
www.prosoftwash.be