Softwash Finish

De kers op de taart van je softwashing

Softwash Finish zorgt voor de perfecte afwerking van elke softwashbeurt. Het stabiliseert en neutraliseert softwashresten om corrosie en verkleuring van de ondergrond te voorkomen, zodat je 100% zeker bent van een blinkend resultaat – voor welke ondergrond dan ook.

- ✓ **Geschikt voor oppervlakken van hout, kunststof en allerhande metalen, zoals aluminium, koper en zink.**
- ✓ **Gaat de groei van algen tegen op terrassen en gevels.**
- ✓ **Bevat geen toxische componenten of koolwaterstoffen.**

Hoe gebruik je Softwash Finish?

1. Test Softwash Finish eerst op een onopvallende plaats.
2. Breng het product onverdund aan en laat het inwerken.
3. Droog de behandelde oppervlakte met (pers)lucht of doeken. Naspoelen is niet nodig.

Technische gegevens

Kleur	Groen
Vorm	Vloeibaar
Minimale verwerkingstemperatuur	+5°C
Maximale verwerkingstemperatuur	+100°C
Vlampunt PMCC in °C	>100°C

Prosoftwash B.V.
Lambrechtshoekenlaan 125
B-2170 Merksem

+32 (0)468 53 46 64
info@prosoftwash.be
www.prosoftwash.be